

DATASHEET

MODEL	C7	C10	C14	C17	C21
Kullanılabilir Enerji	7.10KWh	10.66KWh	14.20KWh	17.76KWh	21.31KWh
Nominal Kapasite	37Ah	37Ah	37Ah	37Ah	37Ah
Nominal Voltaj	192V	288V	384V	480V	576V
Maksimum sürekli Deşarj Gücü **	4.26KW	6.39KW	8.52KW	10.65KW	12.78KW
Maksimum Sürekli Şarj Gücü **	4.26KW	6.39KW	8.52KW	10.65KW	12.78KW
Net Ağırlık	105 kg	146 kg	187 kg	228 kg	269 kg
Boyut (W*D*H)	700*504*380mm	900*504*380mm	1100*504*380mm	1300*504*380mm	1500*504*380mm
Koruma Seviyesi	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Hizmet Ömrü	6000 Cycles	6000 Cycles	6000 Cycles	6000 Cycles	6000 Cycles
Şarj Sıcaklık aralığı***	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C	0 ~ 50°C
Deşarj Sıcaklık aralığı***	-10 ~ 50°C	-10 ~ 50°C	-10 ~ 50°C	-10 ~ 50°C	-10 ~ 50°C
Dahili Akü Modülü	OLS9637	OLS9637	OLS9637	OLS9637	OLS9637
Modül Bağlantısı	Series	Series	Series	Series	Series
Modül Sayısı	2	3	4	5	6
İletişim	CAN	CAN	CAN	CAN	CAN
Garanti	10Yıl	10Yıl	10Yıl	10Yıl	10Yıl
Uyumlu İnvertör	Goodwe, Luxpower, daha fazla marka test aşamasında				
Sertifika	TUV/CE/IEC62619/IEC62040/UN 38.3				

** İnvertörlerle iletişimdayken Maksimum Sürekli Deşarj/Şarj Gücü 0.6C'dir

*** Test koşulları:0.2C Şarj/Deşarj, @25 C, %80 Dod